

**Mini caméra (paluche) étanche  
éclairage interne  
auto-alimenté – anti- choc – etc...**



**Fourni avec cable de 30 mètres et de son alimentation  
Leds infrarouge puissante (20 mètres maxi) Par exemple dans un tuyau  
ou un endroit inaccessible (faux plafonds – chaudière...)**



**Exemple de fixation sur perche avec suspension anti-vibrations**



<b>SPECIFICATIONS</b>	<b>Paluche avec éclairage interne</b>
<b>Système</b>	<b>PAL</b>
<b>Eclairage</b>	<b>leds infrarouge invisible</b>
<b>Matière</b>	<b>aluminuim</b>
<b>Capteur</b>	<b>SONY Hyper had CCD</b>
<b>Taille de l'image</b>	<b>1/3 (4,8 mm x 3,6 mm)</b>
<b>Nombre de pixels</b>	<b>537 h x 597 v</b>
<b>Taille du capteur</b>	<b>6 x 5 mm</b>
<b>Synchronisation</b>	<b>interne</b>
<b>Résolution horizontale</b>	<b>420 lignes</b>
<b>Niveau vidéo</b>	<b>1 volt 75 ohms</b>
<b>Rapport signal sur bruit</b>	<b>50 db</b>
<b>Illumination minimum</b>	<b>AGC on 1 lux</b>
<b>Balance des blancs</b>	<b>ATW de 2400° à 9000°k</b>
<b>Iris électronique</b>	<b>en permanence</b>
<b>Exposition automatique</b>	<b>de 1/50 à 1/100 000 sec</b>
<b>Niveau gamma</b>	<b>1</b>
<b>Objectif</b>	<b>3,6 mm F 2,0</b>
<b>Température de fonctionnement</b>	<b>de - 10C à + 50C</b>
<b>Alimentation fourni</b>	<b>230 volts / 50 hertz</b>
<b>Consomation</b>	<b>3 watts</b>
<b>Dimension alimentation</b>	<b>222 L x 100 largeur x 45 mm hauteur</b>
<b>Diamètre de la caméra</b>	<b>6 cm</b>
<b>Longeur de la caméra</b>	<b>12 cm</b>
<b>Poids</b>	<b>300 grammes</b>
<b>Cable fournis 30 mètres</b>	<b>réf: RG-58 U</b>
<b>Option: cable 350 mètres</b>	<b>réf: RG-59 U</b>
<b>Taux humidité maxi</b>	<b>80%</b>
<b>Support caméra</b>	<b>oui</b>
<b>Poids de l'alimentation</b>	<b>300g</b>
	<b>CEV.fr reproduction interdite</b>