

SONY®



Magnétoscope lecteur tri-standard  
U-Matic interactif

**VP 7040**



# SPECIFICATIONS

## VIDEO

Sortie	BNC 1,0 ± 0,2 V C à C 75 Ohms, synch. négative
Définition horizontale	250 lignes TV monochrome
Rapport S/B	> 45 dB (en couleur)
Entrée synch. externe	2,5 V C à C, 75 Ohms, synch. négative

## AUDIO

Sortie	Ligne -5 dB Moniteur -5 dB
Rapport S/B	> 50 dB (3 % de distorsion)
Niveau de distorsion	< 2 %
Bande passante	50 Hz à 15 KHz ± 3 dB

## GENERALITES

Signal vidéo	Monochrome : norme CCIR Couleur : Tri-standard
Vitesse de défilement de bande	9,53 cm/seconde

Durée de lecture	60 mn avec une cassette KCA-60
Durée de rembobinage	Moins de 4 minutes avec une cassette KCA-60-BRS-XBR
Température de fonctionnement	5°C à 40°C
Alimentation	220/240 V-50/60 Hz
Consommation	58 W (avec RM-580 et RFK 660 UF)
Dimensions	424 × 192 × 492 mm (L × H × P)
Poids	16 kg

# ACCESSOIRES OPTIONNELS

**BKU 702** Carte d'interface  
33 broches/parallèle




**RM 770** Télécommande de recherche  
Simple




**RX 707** Télécommande de recherche  
Séquentielle



**RM 580** Télécommande de recherche  
A vitesse variable




**RMM-507**  
Accessoires de mise en rack 19"



**FCG-700**  
Générateur de code image



**RFK 660 UF**  
Modulateur HF  
normes françaises



**BKU-701**  
Carte d'interfaçage ordinateur  
RS 232 C