

**MICRO UNIDIRECTIONNEL DE TABLE**  
**POUR CONFERENCE**  
**Réf : AUDIO TECHNICA 857 QMa**



**Alimentation en 48 volts ou par ALTO MIXTUBE (option)**



# AT857QMa

Microphone col de cygne à condensateur cardioïde à fixation rapide

# UniPoint®



- Conçu pour l'enregistrement professionnel de haute très haute qualité pour les conférences.
- Son petit diamètre et son col-de-cygne flexible autorisent une orientation très permissive
- Conçu pour une fixation rapide avec un connecteur de type XLR à 3 broches à la base se connectant à n'importe quel connecteur de câble ou de surface de type XLR standard
- Longueur hors tout de 37 cm

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

<b>CAPSULE</b>	Condensateur polarisé en permanence avec plaque fixe à charge fixe
<b>DIRECTIVITÉ</b>	Cardioïde
<b>REPOSE EN FREQUENCE</b>	30-20 000 Hz
<b>ATTÉNUATION DES GRAVES</b>	150 Hz, 6 dB/octave
<b>NIVEAU DE SORTIE</b>	-43 dB (7,0 mV) réf 1V/Pa
<b>IMPÉDANCE</b>	200 ohms
<b>NIVEAU DE PRESSION ACOUSTIQUE MAXIMAL</b>	139 dB SPL, 1 kHz à 1% T.H.D.
<b>DYNAMIQUE (TYPIQUE)</b>	112 dB, 1 kHz à SPL max.
<b>RAPPORT SIGNAL/BRUIT</b>	67 dB, 1 kHz/Pa
<b>SPÉCIFICATIONS ALIMENTATION FANTÔME</b>	9-52V CC, 2 mA typiques
<b>COMMUTATEUR</b>	Plat, atténuation
<b>POIDS</b>	120 g (4,2 oz)
<b>DIMENSIONS</b>	Longueur 368,6 mm (14,51"), diamètre de la tête 12,0 mm (0,47"), diamètre de la base 25,0 mm (0,98")
<b>CONNECTEUR DE SORTIE (MODULE D'ALIMENTATION)</b>	Type XLRM 3 broches intégré
<b>ACCESSOIRES FOURNIS</b>	AT8102 bonnette anti-vent en mousse double épaisseur


**Graphiques des caractéristiques de l'appareil**

**AT857QMa**



**Directivité**

**AT857QMa**



**Réponse en fréquence**