



ROTULE JOYSTICK COMPACTE 322RC2

Pour beaucoup de photographes, utiliser un ensemble trépied / rotule revient souvent à sacrifier la spontanéité et la rapidité au profit de la précision et du contrôle. Or, la 322RC2 est une rotule qui a su tirer les leçons des situations où vous avez besoin des deux à la fois. La 322RC2 devient ainsi un véritable prolongement de votre bras et de l'appareil : d'une main, vous saisissez la poignée de la rotule et vous réglez rapidement la position de l'appareil et, sans bouger d'un centimètre ni retirer l'œil du viseur, vous prenez directement la photo grâce à la commande électronique d'obturateur 322RS disponible en option.

Lorsque vous la relâchez, l'appareil reste bloqué dans sa position et dans l'axe du trépied. Vous n'avez donc pas à vous soucier de bloquer des leviers ou des boutons. Grâce au système de plateau rapide, l'installation ou le retrait de l'appareil se fait de manière quasi instantanée. Conçue en magnésium de haute technologie, cette rotule est à la fois légère et résistante. Capable de supporter des charges importantes, sa molette de réglage de la friction permet d'adapter très finement la rotule au poids de votre appareil.





322RC2: pour mieux saisir la réalité.

La 322RC2 est un nouveau genre de rotule, idéale pour l'action : lorsque vous devez réagir vite, il ne faut surtout pas que la décision d'utiliser un ensemble trépied / rotule vous ralentisse. S'utilisant avec des boîtiers reflex ou des appareils photo classiques, du 35 mm au moyen format, cette rotule est idéale pour les événements sportifs, les défilés de mode, le reportage, et convient également aux ornithologues amateurs et aux photographes animaliers. Elle constitue une excellente solution « tout en un » pour les besoins les plus courants, puisqu'elle permet d'allier la souplesse de cadrage d'une rotule à boule centrée aux fonctions de panoramique, d'inclinaison et de suivi d'une tête vidéo, tout en bénéficiant de la fiabilité d'une tête à crémaillère. Le matériau utilisé étant le magnésium, vous n'avez pas à vous soucier de son poids pour les prises de vues en extérieur. En revanche, grâce à sa capacité de charge de 5 kg (et 2,5 kg en position verticale), vous êtes assuré de sa robustesse. L'unité 322RS supplémentaire (compatible avec la plupart des appareils photo électroniques) vous permet en outre de déclencher l'obturateur à partir de la rotule. Autrement dit, vous pouvez garder une main sur l'objectif pour régler la mise au point pendant que vous cadrez et prenez les photos avec l'autre, sans risquer de déséquilibrer votre équipement. Et si vous souhaitez utiliser rapidement l'appareil sans le trépied, il suffit d'actionner le levier de blocage du plateau pour libérer l'appareil.

ROTULE JOYSTICK COMPACTE 322RC2

caractéristiques

3



COMPACTITÉ

En rapprochant le mécanisme de blocage de la boule de la rotule, vous réduisez la hauteur de la 322RC2 ; le poids de l'appareil reste ainsi le plus près possible du centre de gravité du trépied.



MOLETTE DE RÉGLAGE DE LA FRICTION

Vous pouvez régler la friction de la rotule en fonction de votre appareil afin de rendre vos mouvements à la fois plus faciles et plus sûrs.



CENTRE DE GRAVITÉ

En rapprochant l'appareil du centre de gravité du trépied votre rotule 322RC2 dispose d'une capacité de charge exceptionnelle de 5 kg (et 2,5 kg en position verticale). Bascule latérale : $-3^\circ / +108^\circ$



MAGNÉSIMUM

Grâce à sa fonderie en magnésium, la 322RC2 est à la fois légère et résistante.

BASCULE AVANT-ARRIÈRE: $-90^\circ / +90^\circ$.



SYSTEME PLATEAU RAPIDE

SDétachez votre appareil du trépied en une seconde grâce au plateau amovible à déverrouillage rapide.



NIVEAU À BULLE

Grâce au nouveau niveau à bulle intégré, vous pouvez positionner rapidement votre appareil à l'horizontale.



CONCEPTION

Innovation et raffinement extrême

ERGONOMIE

Que vous soyez gaucher ou droitier, que vous préférerez une tenue horizontale ou verticale, la 322RC2 est à la fois pratique et ergonomique. Vous pouvez ainsi adapter la position du plateau de l'appareil afin d'obtenir votre position de travail idéale.





Légende des pictogrammes



HAUTEUR



POIDS



POIDS
MAXIMUM
ADMISSIBLE



PLATEAU RAPIDE
LIVRÉ AVEC LA
ROTULE



PANORAMIQUE



BASCULE
AVANT-
ARRIÈRE



BASCULE
LATÉRALE

322RC2

ROTULE JOYSTICK COMPACTE HORIZONTALE



10.3 cm - 4.06 inch



0.7 kg - 1.43 lbs



5 kg* - 11 lbs*



200PL - 3157N



360°



-90° / +90°



-3° / +90°

* Poids maximum admissible 2.5 kg lorsque la rotule 322RC2 est utilisée en position verticale avec l'adaptateur de plateau rapide fixé à son extrémité .

Ajoutez une ergonomie optimale à la polyvalence d'une rotule et vous obtenez la 322RC2: une rotule photographique vous permettant de débloquer, régler, cadrer et verrouiller votre appareil d'une main grâce à la poignée révolutionnaire, qui intègre le levier de blocage et sur laquelle vous pouvez également monter la commande de déclenchement 322RS. Une molette de réglage de la friction vous permet de régler le mécanisme de blocage en fonction du poids de votre appareil et de l'objectif. En magnésium, la 322RC2 est d'une légèreté exceptionnelle. En outre, elle est conçue pour que le poids de l'équipement reste le plus proche possible du centre de gravité du trépied en diminuant la hauteur de l'ensemble. Cela, combiné à la précision de l'assemblage de la 322RC2, confère à la rotule une capacité de charge de 5 kg (et 2,5 kg en position verticale). Livrée complète avec niveau à bulle intégré et système de plateau rapide (vis standard 1/4 - 20" avec levier de sécurité secondaire). Compatible avec les appareils photo 35 mm et de format moyen.



Le 322RS est une première mondiale. Grâce à ce déclencheur électronique, la 322RC2 est la seule rotule photo du marché permettant de contrôler l'appareil photo sans devoir déplacer votre main de la poignée de la rotule à l'appareil. Équipé de la 322RS, vous n'avez plus AUCUNE excuse si vous ratez la photo du siècle !

322RS

KIT DÉCLENCHEUR ÉLECTRONIQUE POUR 322RC2

Le déclencheur électronique s'adapte à la rotule 322RC2 et transfère le déclenchement de l'obturateur à la rotule proprement dite. Vous pouvez ainsi prendre les photos dès que vous êtes en position, sans lâcher la poignée pour l'appareil. La 322RS s'adapte à la rotule, quelle que soit la position dans laquelle vous choisissez de l'utiliser, que vous soyez gaucher ou droitier.



VUE ARRIÈRE
Prise stéréo 2,5 mm
(0,098") pour
commutateur à deux
positions



322RS monté pour utilisation avec la main gauche de la rotule 322RC2 en position horizontale



322RS monté pour utilisation avec la main gauche de la rotule 322RC2 en position verticale



322RS monté pour utilisation avec la main droite de la rotule 322RC2 en position verticale



322RS monté pour utilisation avec la main droite de la rotule 322RC2 en position horizontale