

## Splitter HDMI 2.0 4K UHD 3D, 4 ports, 2160p60, 4K

N° Art.: 38221



### Description

Ce splitter compact distribue le signal d'une source UHD/HD, par exemple: un récepteur satellite, un lecteur Blu-ray ou DVD, une Playstation ou X-Box, ou PCs vers 2 sorties

- Compatible HDMI 2.0, UHD 4K60, HDCP 2.2
- Supporte la vidéo 4K
- Supporte les résolutions HDTV jusqu'à 4K à 60Hz et la FullHD 1080p en 3D
- Supporte la transmission du son multicanal
- Supporte jusqu'à 10m de câbles en entrée et en sortie en utilisant des câbles SLD ou GOLD
- Garantie 2 ans

### Détails techniques

#### Caractéristiques

- Compatible HDMI 2.0, HDCP 2.2, UHD 4K2K 60Hz, 2160p60
- Supporte les résolutions UHD 4K jusqu'à 4096 x 2160 und 2160p60
- Supporte la 3D d'après HDMI 1.4/2.0
- Supporte les profondeurs de couleurs (Deep Color) 4K@ 60Hz 12bits YCbCr 4:2:0, et en 30Hz 24bits RGB/YCbCr 4:4:4/4:2:2
- Débit: jusqu'à 10,2Gbps
- Supporte les résolutions DVI-D jusqu'à 1920 x 1200 (WUXGA)
- Supporte la transmission de l'audio multicanal: Dolby TrueHD, Dolby Digital Plus et DTS-HD Master Audio
- Supporte jusqu'à 10m de câbles en entrée et en sortie avec les câbles LINDY Super Longue Distance ou GOLD

#### Données techniques:

- Entrée: 1x HDMI femelle
- Sortie: 4x HDMI femelles
- Alimentation fournie avec prises pour l'Europe, Angleterre, USA et Australie
- Consommation : jusqu'à 2W avec des signaux 4K60
- Dimensions: 16 x 6,5 x 2cm (LxPxH)
- Température d'utilisation: 0°C - 40°C, température de stockage: -20°C - 60°C
- Humidité supportée 20-90% (sans condensation), à utiliser en intérieur